

GENEL	Kalıp içi kesme TSR-800	TS-800	TS-850	TS-1000	
Maksimum Kalıp Ölçüsü	800x580		850x650	1000x750	mm
Maksimum Üretim Kapasitesi (Dry Cycle)	75			70	
Maksimum Folyo Geniřlięi	840		890	1040	mm
Maksimum Folyo Kalınlıęı	1,5 (PET, CPET, PP, PVC, PS, OPS, PLA)				mm
Basınçlı Hava	6				Bar
Vakum Pompası	100			200	m3/h
Güç Tüketimi	25-50			40-75	kW
Toplam Kurulu Güç	130-170			240-260	kW
Kontrol Ünitesi	B&R Endüstriyel PC				
Ekran	B&R Renkli, 18,5" Dokunmatik				
Merkezi Yaęlama Sistemi	BEKA-MAX PC Kontrollü				
Yazılım	İnpak				

ÖN ISITMA SİSTEMİ

Isıtıcı Gücü	30			45	kW
Kabin İçi Stok	15			25	m
Maksimum Sıcaklık	130				°C

ISITICILAR

Isıtıcı Tava Uzunluęı	1800		2010	2260	mm
Üst Isıtıcı Gücü	50	38-(50)	64	92	kW
Alt Isıtıcı Gücü	50	38-(50)	64	92	kW

ŞEKİL VERME İSTASYONU

Üst Kalıp Derinlięi	140				mm
Alt Kalıp Derinlięi	140				mm
Kapama Kuvveti	800	300-(500)	500	600	kN
Kalıp Grubu Strok (Üst/Alt)	150/150				mm

DELME İSTASYONU

Delme Grubu Strok (Üst/Alt)	150/150				mm
Kapama Kuvveti	500			600	kN

KESİM İSTASYONU

Kesim Grubu Strok (Üst/Alt)	150/150				mm
Kapama Kuvveti	600			800	kN

DİZİCİ İSTASYONU

Maksimum Dikey Strok	500				mm
Maksimum Yatay Strok	600			800	mm

BOYUTLAR & AĞIRLIK

Uzunluk (Ön Isıtma Kabini ile)	11000	12000	12300	14000	mm
Geniřlik (Elektrik Kabini ile)	2700			3200	mm
Yükseklik	2850			3050	mm
Ağırlık	13000-22000				kg